



# GALAXY

DIAMOND BLADES

TECHNICKÝ LIST



**DIATEX S.p.A.**

Via Firenze, 4 - 36030 Villaverla (VI) Italy  
info@diatex.it | www.diatex.eu



Segmentové diamantové kotouče pro řezání všech druhů keramických povrchů všech značek.



## ROZMĚRY

D	W	X	Tělo	H
354 mm.	2,4 mm.	10 mm.	Zesílené	60/50
404 mm.	2,6 mm.	10 mm.	Zesílené	60/50

### PARAMETRY PRO STROJE S MĚNIČEM OTÁČEK

Tloušťka desky	RPM pr.354	RPM pr.404	Rychlost kolmé řezy	Rychlost řezání 45°
6-9 mm.	2300-2500	2000-2200	2,5-4,0 m/min	1,3-2,0 m/min
10+12 mm.	2300+2500	2000+2200	2,0+3,5 m/min	1,0+1,5 m/min
13-20 mm.	2300-2500	2000-2200	1,8-2,5 m/min	0,7-1,0 m/min
13-20 mm. (DEKTON + LAPITEC)	2300-2500	2000-2200	1,5-2,0 m/min	0,7-1,0 m/min

### PARAMETRY PRO STROJE BEZ MĚNIČE OTÁČEK

Tloušťka desky	RPM pr.354	RPM pr.404	Rychlost kolmé řezy	Rychlost řezání 45°
6-9 mm.	-	-	-2,0-3,0 ml/min	1,0-1,5 ml/min
10+12 mm.	-	-	1,5+2,5 ml/min	0,7+1,2 ml/min
13-20 mm.	-	-	-1,2-1,6 ml/min	0,5-0,7 ml/min
13-20 mm. (DEKTON + LAPITEC)	-	-	-1,0-1,4 ml/min	0,5-0,7 ml/min

### DOPORUČENÍ

- KOTOUČ VHODNÝ PRO ŘEZÁNÍ VŠECH DRUHŮ KERAMIKY.
- DOSTATEČNĚ VODOU CHLAĎTE KOTOUČ V MÍSTĚ DOTYKU SEGMENTŮ KOTOUČE S MATERIÁLEM.
- DODRŽUJTE DOPORUČENÉ PARAMETRY.

