



CONCRETE H2O PROWAX

Proti-skvrnný ochranný vosk na bázi polymerů

Popis

CONCRETE H2O PROWAX je vosk na bázi polymerů ve vodě, který chrání betonové materiály a povrchy cementových aglomerátů.

Přípravek vstupuje do pórovitosti materiálu a vytváří ochranný film, který chrání materiál na bázi betonu před organickými i anorganickými skvrnami, typickými pro domácí prostředí. Ošetřenému materiálu dodává pěkný lesklý vzhled. Navrženo pouze pro vnitřní použití.

Barevné skvrny a nečistoty nemohou po aplikaci proniknout a zanechat stopy ve struktuře betonu. Vzhledem k pórovitosti betonového materiálu doporučujeme vždy základní ochranu dvěma vydatnými nátěry CONCRETE H2O SHIELD nebo CONCRETE PRO SHIELD.

CONCRETE H2O PROWAX je ideální ochranný nátěr také pro porézní kameny, zdivo a nelesklé cementové aglomeráty.

Instrukce pro použití

Na suchou a čistou podlahu naneste přípravek Concrete H2O Prowax.

Rovnoměrně a plynule rozetřete vrstvu čistého přípravku pomocí štětce nebo lépe pomocí filcu apod. tak, aby se vytvořilo málo pěny. Průběžně nanášejte.

Počkejte alespoň 1 hodinu, dokud povrch nezaschne. Poté naneste druhou vrstvu křížem vzhledem k první vrstvě. Pokud nanesete větší množství přípravku, bude povrch homogenně chráněn a bude lesklejší. K odstranění přípravku Concrete H2O Prowax doporučujeme použít náš odstraňovač vosku. Po použití nádobu uzavřete.

Pokrytí: 1 litr na zhruba 15 až 20 metrů materiálu v jedné vrstvě.

Technická data

Hustota při 25°C gr/cm³:

1,010 Vzhled: tekutina

Standardní barva: bílá

Skladovatelnost

Výrobek vydrží v původních obalech v normálním stavu při teplotě 18-25 °C nejméně 1 rok. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti a slunečního záření. Po otevření musí být výrobek spotřebován do 6 měsíců. Po použití sud/kontejner vždy uzavřete. Vyhnete se slunečnímu záření a horkým podmínkám.

Bezpečnostní pravidla

Jde o chemický výrobek. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a pravidla uvedená na štítku na plechovkách/barelech.

