



CONCRETE PROOF

Vodě odpudivá impregnace na beton - na bázi rozpouštědel

Popis

CONCRETE PROOF je vodoodpudivá impregnace určená pro materiály na bázi betonu a terakoty s vysokou pórovitostí. Přípravek je odolný na materiálech s vysokou alkalitou a je vhodný do interiéru i exteriéru. Nemění barvu materiálu. Výrobek proniká a bude fixován v mikropórech materiálu obstarávající efekt odpuzování vody, aniž by se změnila přirozená prodyšnost betonu. Chrání před atmosférickými vlivy a zabraňuje tvorbě řas a plísní.



Návod k použití

Přípravek musí být rovnoměrně nanesen na suché a čisté materiály. Přítomnost vody, prachu nebo nečistot může ovlivnit výsledek, pokud jde o rovnoměrnost aplikace.

Doporučujeme nanášet přípravek štětcem, houbou, hadříkem nebo stříkáací pistolí. Použijte správné množství, které materiál přirozeně absorbuje.

Doporučujeme opakovat ošetření po 10-15 minutách od první aplikace, mokré na mokré. Hydrofobní účinek se dostaví po 24 hodinách od ošetření. V případě aplikace na podlahu předtím po povrchu nechodte.

U betonu s vysokou pórovitostí doporučujeme alespoň dvě vrstvy.

DŮLEŽITÉ: při prvním ošetření povrchu doporučujeme vyzkoušet přípravek na malé skryté části pro ověření účinku.

Po použití plechovky dobře uzavřete.



TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET 12/02/2019 rev 01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITÁLIE P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 273 51 Červený Újezd, www.boudacommercio.cz

Technická data

Hustota při 25°C gr/cm³: 0,780
Vzhled: opaleskující kapalina
Standardní barva: průhledná/opálová

Spotřeba: jeden litr ošetří v průměru 5 až 15 metrů čtverečních vysoce porézního cementu.

Vlastnosti a výhody

- ❖ Neviditelná povrchová úprava
- ❖ Chrání před pronikáním vody a vlhkosti
- ❖ Pomáhá předcházet růstu mechů a plísní
- ❖ Zabraňuje hromadění nečistot
- ❖ Nemění vzhled ošetřovaného povrchu
- ❖ Chemicky a fyzikálně se váže na povrch materiálu
- ❖ Proniká hluboko do materiálu
- ❖ UV stabilní
- ❖ Neloupe se a nežloutne
- ❖ Paropropustný

Doba skladování

Výrobek vydrží minimálně 2 roky v normálním stavu při teplotě 18-25 °C, uchovávaný mimo zdroje tepla, vlhkosti a slunečního záření.

Bezpečnostní pravidla

Jedná se o chemický produkt. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a poznámky na plechovkách/barelech.

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země použití.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.



Tenax dodržuje parametry LEED a je řádným členem "Italské rady pro ekologické budovy", která působí v oblasti navrhování a výstavby ekologických budov. Tenax dodržuje parametry certifikace LEED a je řádným členem "Italské rady pro ekologické budovy", která ověřuje, zda stavební projekt splňuje nejvyšší požadavky na ekologickou výstavbu a výkonnost.