

## Proseal P

Silná impregnace proti skvrnám na bázi rozpouštědel a hydroolejů - ideální na porézní materiály (přírodní kámen a betonové aglomeráty)

Proseal P je silná impregnace určená speciálně pro porézní materiály, pro vnitřní i venkovní použití. Obecně se doporučuje na pískovce a kameny s příměsí křemičitanů, vápence, žulu i mramor. Impregnace velmi dobře funguje na hrubých, pískovaných a kartáčovaných površích. Doporučuje se i na kuchyňské desky. Ochrana Proseal P proti skvrnám působí na povrchu materiálu tak, že uzavírá mikroporozitu, a tím zabraňuje pronikání kapalin. Materiál však zůstává propustný pro páry a ošetřený povrch, i když může volně "dýchat", si zachovává své přirozené vlastnosti. Proseal P nevytváří povrchové vrstvy. Po aplikaci může dojít k mírnému zvýšení barevnosti v závislosti na typu kamene. Výrobek si zachovává dobrou odolnost vůči venkovnímu prostředí.



### Hlavní funkce

- + Ideální pro porézní materiály
- + Vodě a olejům odpudivá impregnace
- + Proti skvrnám
- + Proniká hluboko do materiálu
- + Dlouhotrvající vysoká ochrana

### Materiály



Přírodní kámen



Aglomeráty



Na bázi rozpouštědel

### VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

### Sekundární funkce

### Před/po aplikaci

- + Nemění barvu
- + Nevytváří povrchové vrstvy
- + Nechá materiál dýchat
- + Vnitřní a venkovní použití
- + Zjednodušuje čištění

n.a.

### CERTIFIKACE

N.d.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

N.d.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek musí být aplikován na zcela suchý a čistý povrch. Přítomnost vody nebo prachu může způsobit nerovnoměrnost ošetření. Výrobek lze nanášet štětcem, sprejem, hadříkem nebo houbou, přičemž je třeba dbát na rovnoměrné nanášení takového množství, které materiál přirozeně absorbuje.

Po několika sekundách po nanesení odstraňte přebytečný přípravek z povrchu čistým hadříkem, abyste zabránili tvorbě lepkavých povrchových vrstev. Pokud již znáte chování impregnace na daném materiálu, můžete nechat působit přípravek i delší dobu. Pro dosažení dobrého výsledku ošetřete povrch nejméně dvakrát s odstupem 10-15 minut po každé aplikaci. Požadovaného účinku proti skvrnám je dosaženo 24 hodin po ošetření.

V případě podlah počkejte 24 hodin, než začnete po povrchu chodit.

**DŮLEŽITÉ:** Při prvním ošetření povrchu je dobré posoudit účinek na vzorku nebo na skrytém rohu.

Po použití nádobu uzavřete.

### VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota při 25 °C gr/cm <sup>3</sup>	0,865
pH	Nepolární/aprotická směs
Vzhled	Opaleskující kapalina
Barva	Světle žlutá

### POKRYTÍ

Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.	
<b>1 L VÝROBKU (ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA):</b>	
<b>POVRCHY S NÍZKOU PÓROVITOSTÍ</b> (například husté nebo leštěné povrchy).	30-40 m <sup>2</sup>
<b>POVRCHY S VYSOKOU PÓROVITOSTÍ</b> (například leštěné nebo kartáčované povrchy).	20-30 m <sup>2</sup>

### SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVÁNÍ

Výrobek vydrží v normálním stavu (mezi 5-30 °C), mimo zdroje tepla, vlhkosti a slunečního záření, nejméně 24 měsíců. Po použití obal uzavřete. Chraňte výrobek před teplotami pod bodem mrazu.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Proseal P je chemický výrobek. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a poznámky na štítku na plechovkách/barelech.

### VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.