

BRUSIVO NA STRANOVÉ LEŠTIČKY VELOCE TWINCUR EG



Brusivo VELOCE TWINCUR EG průměr 125 nebo 150 mm je vhodné na žulu a přírodní kámen.

- Úchyt: bajonet.
- Standardní sekvence zrnitostí: 50, 80, 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000 a Buff Tsuya.
*Pokud jde o stroj s 5 pozicemi, vynechávají se nejčastěji zrnitosti 50 a 3000.
V případě žuly se začíná buď se 80, nebo pokud je hrana hodně podřezaná se zrnitostí 50. Obě zrnitosti jsou velmi agresivní!*
- Doporučuje se "čistý" tlak 1,0 až 1,5 bar;
Např.: pokud je protitlak 2,0 bar, nastavuje se tlak na 3,0 až 3,5 bar.
- Rychlost pásu: od 30 do 60cm/min. (v závislosti na tloušťce materiálu).
- **POZOR!** Vždy dbejte na dostatečný přísun vody (pokud možno jak vnitřní, tak vnější chlazení).
- V případě potřeby je možné pro leštění tloušťky 10 cm dodat excentrické unašeče s M30 úchytem.

Příklad osazení pro leštění tloušťky 10 cm:

Veloce Twincur EG: zr. 50/80/150/300/500/1000

*Octo Twincur EG2: zr. 1000/2000/3000/Lux Tsuya

* Brusivo Octo EG2 je měkčí než Veloce EG, výsledek (větší jas/lesk) může být v této kombinaci lepší.

Poznámka: Veškeré údaje a doporučení jsou pouze orientační a můžou se v závislosti na místních podmínkách lišit.